



OptiSpray™ 200 L vat

Versie: 382/2024-09-06



Product- & veiligheidsbladen



OptiSpray™ 200 L vat

Versie: 382/2024-09-06



Omschrijving

Wat is OptiSpray™?

OptiSpray™ is op dezelfde manier opgebouwd als AdBlue®. Het verschil met klassieke AdBlue® is dat OptiSpray™ een speciale reinigende toevoeging bevat om de kristallisatie van het product tegen te gaan. Bij te lage temperaturen kan de klassieke AdBlue® minder goed verwerkt worden, waardoor deze kan kristalliseren. OptiSpray™ is speciaal ontwikkeld voor motoren die niet op voldoende hoge temperatuur komen. Deze lage temperaturen kunnen er voor zorgen dat er verstoppingen optreden in leidingen en uitlaatsystemen, door de kristallisatie van de AdBlue®.

Wanneer moet ik het gebruik van OptiSpray™ overwegen?

- OptiSpray™ is aangeraden bij dieselmotoren waarbij sprake is van een lage tot gemiddelde belasting van de motor, bij rijgedrag met veel starten en optrekken of bij hoge mate van stationaire draaien. Denk hierbij vooral aan tractoren, allerlei landbouwvoertuigen, kranen, graafmachines, vuilniswagens, etc.
- Bij problemen aan de motor die verband hebben met de drukopbouw in het uitlaatsysteem. Hierbij gaat het indicatielampje van SCR-tegendruk op het dashboard knipperen.
- Bij moeilijkheden bij het starten van de motor of bij verminderde motorkoppel.
- Als preventiemaatregel. Bij twijfel is het aangeraden om OptiSpray™ te gebruiken om toekomstige problemen te voorkomen.
- Op advies van de voertuigenfabrikant of reparateur.

Vorzorgsmaatregelen: giet het product in de voor AdBlue® bestemde tank en niet in de **DIESELTANK**.

Hoeveel OptiSpray™ verbruik ik?

- Geschat verbruik voor personenwagens: **1 - 1,5%**.
- Geschat verbruik voor vrachtwagens: **4 - 8%**.
- Geschat verbruik voor landbouwvoertuigen: **5 - 10%**.

Hoe bewaar ik OptiSpray™?

- OptiSpray™ is gedurende een periode van 1 jaar houdbaar, als deze goed opgeslagen werd.
- OptiSpray™ mag niet blootgesteld worden aan direct zonlicht en dient beschermd te worden tegen te hoge of te lage temperaturen. Het vriespunt van de OptiSpray™ ligt op -11°C. Indien de OptiSpray™ toch bevroren moest zijn, behoudt deze zijn oorspronkelijke kwaliteit na ontdooiing.
- Het moet worden opgeslagen in een afgesloten verpakking en in een goed geventileerde opslagruimte worden bewaard.

Waarom is kwalitatieve OptiSpray™ belangrijk?

Uw AdBlue® tank is verbonden met het SCR-systeem van uw voertuig, dat zeer gevoelig is. Elke andere vloeistof dan AdBlue® of OptiSpray™ kan uw SCR-katalysator beschadigen.

- Vul uw tank alleen met AdBlue® of OptiSpray™, en gebruik alleen AdBlue® of OptiSpray™ van een betrouwbare leverancier, zoals ICS CLEANERS.
- Vermijd de verontreiniging van AdBlue® of OptiSpray™, het is essentieel voor de prestaties van uw SCR-systeem en voorkomt dure reparaties.



OptiSpray™ 200 L vat

Versie: 382/2024-09-06



-
- Het is van uiterst belang dat u nooit iets toevoegt aan uw AdBlue® of OptiSpray™, zelfs het toevoegen van water kan uw SCR-katalysator beschadigen.



OptiSpray™ 200 L vat

Versie: 382/2024-09-06



Beschikbare verpakkingen

Artikel nr.	Inhoud	Eenheid	Minimale bestelhoeveelheid - MOQ	Aantal stuks per pallet
AB020200	200 L	vat pe blauw	1 x 200 L	2 x 200 L